



ASSURE

ARRACHEUSE ALIGNEUSE DE BETTERAVES



ASSURE, c'est l'arracheuse aligneuse revue et améliorée, par l'inventeur du soc oscillant à mouvement vertical et débattement latéral, et à recentrage automatique de l'élément arracheur dans le rang.

Dans sa nouvelle conception à trois turbines, elle **ASSURE** un excellent nettoyage des betteraves.

Fiable, simple de réglage et d'entretien, elle **ASSURE** un débit de chantier élevé.

Moins de temps morts: nouvelle conception à 2 châssis indépendants pour un réglage plus facile et plus rapide.

Nouveaux cadres porte-étançons: réglage plus rapide de l'écartement des socs avec une seule tige à double filetage.

Protection des axes par soufflet caoutchouc: un graissage plus efficace pour un meilleur débattement latéral des cadres porte-étançons.

Trois turbines cerclées de diamètre identique, longévité accrue de vos turbines, entretien réduit, gain de productivité.



Grilles à queues de cochon réglables en tous sens, pour un nettoyage accru de votre récolte, même dans les pires conditions.

Boite de vitesses à engrenages à deux rapports.

Direction hydraulique sur roues coudes arrière, réglables en hauteur et passant dans les sillons arrachés, permettant une tenue exceptionnelle dans les dévers.

Quatre disques coudes sont montés d'origine pour éviter les pertes latérales de betteraves.



Nombre de rangs	6 rangs	
Écartement	45 ou 50 cm	
Poids: à partir de	1400 kgs	
Vitesse prise de force	540 ou 1000 trs/mn	
Puissance nécessaire	75 ch	
Longueur du circuit	5,50 m	
Système arracheur	Socs oscillants	
Oscillation des socs	290 à 500 trs/mn	
Nombre de turbines	3	
Turbines:	diamètre	1,40 m
	vitesse	65 ou 80 trs/mn
	nbre barreaux	40
	type	cerclées
Roues directionnelles	oui	

Route de Prouvais - BP 9
02190 Guignicourt
FRANCE

franquet
Cultivons ensemble vos rendements

Tél 03 23 79 74 66
Fax 03 23 79 76 13
Télex FRANQET 150667 F